



江西海多有机硅材料股份有限公司
中国江西省九江市永修星火工业园天虹大道 6 号
电话：(86) 0792-3170318
传真：(86) 0792-3170355

技术参数表

H-102K
甲基硅酸钾

CAS:31795-24-1

产品描述

H-102K 优异的耐水性，降低吸水率进入衬底，从而减少由于冻融和风化造成的脱落现象、增加材料的使用寿命。无色且无黄变的保护，保护基体的自然的外观。穿透力和透气性，低 VOC。

产品指标

外观	清液
固体含量	42% 或 52%
密度(g/cm ³)	1.4
稀释剂	水
活性成分	大约 28%
K20	20%±0.1

使用和应用

H-102K 本品具备有斥水表面并减少水分吸收能力，具有防水性，可适用于各种物质，例如砂岩，石灰石，大理石，花岗岩和砖，陶瓷，石膏，石膏基灰泥板，轻质填料等。

24 小时内不溶解的防水处理能力，有效地防止湿气从城墙内上升（上升潮湿）。



已添加 H-102K

安全防护

使用前，请仔细阅读安全数据表（MSDS）和容器标签的身体和健康的危害信息。

贮存和使用期限：

产品密封包装后贮存于阴凉、干燥处；使用期限三年。

包装

H-102K 可适用于 200L 桶和 1000L IBC 桶 或者其他。

法律声明

此处提供的信息是准确无误的。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为确保产品安全、有效、并完全满足于特定的最终用途，而进行的测试。我们特别声明，不作任何其他明示或暗示对特定目的适用性或适销性的保证，以及不对任何间接或附带性的损害责任。



商标已被江西海多化工有限公司注册于中国。