# 江西海多有机硅材料股份有限公司中国江西省九江市永修星火工业园天虹大道6号



电话: (86) 0792-3170318 传真: (86) 0792-3170355

# 技术参数表

#### P50

有机硅粉剂

CAS: 67674-67-3

HS:3402130090

## 产品描述

P50 是一种固载化烷氧基聚三硅氧烷,具有超级展扩能力的固载化表面活性剂。

**P50** 降低喷雾溶液表面张力的能力远大于常规助剂。**P50** 在 0.2%浓度(重量比)可使水的表面张力降至  $21\,\text{mN/m}$ ,而 OP-10 在浓度 1%(重量比)时,只能使水的表面张力降至  $30\,\text{mN/m}$ 。

由于 P50 是一种超级展扩的表面活性剂,可降低喷雾脓液与叶面的接触角,从而增加喷雾的覆盖面。而且 P50 可促进农药通过叶片气孔的吸收,喷雾溶液通过此途径被植物吸收而耐雨水冲刷,从而提高了使用的可靠性。P50 农用有机硅粉剂是一种粉状固体产品,非常方便加入固体农药剂型和固化叶面肥中。

#### 主要特点

- \*干燥粉状固体
- \*超级展扩与润湿
- \*容易均匀加入固体农药剂型中
- \*抗雨水冲刷
- \*降低喷雾量,合理省药节水,省工省时
- \*降低农药残留,减少农药流失

#### 产品指标

外观	白色干燥固体粉末
表面张力(0.1%)	<21mN/m
水份	<0.5%

## 使用和应用

**P50** 均匀加入粉剂剂型的农药或肥料配方中,建议按总量的 0.5<sup>8</sup>%的量加入,建议调节农药配方的 PH 值为 6<sup>8</sup>。根据不同配方来调节有机硅助剂的用量以达到最经济有效的效果,在使用前应做相容性试验和药效阶梯试验。

## 安全防护

使用前,请仔细读阅安全数据表 (MSDS)和容器标签的身体和健康的危害信息。

## 贮存和使用期限:

产品密封包装后贮存于阴凉、干燥处; 使用期限三年。

## 包装

P50 可适用于 200L 桶和 1000L IBC 桶 或者其他。

# 法律声明

此处提供的信息是准确无误的。然而,由于使用本公司产品的条件和方法非我们 所能控制,本信息不能取代客户为确保产品安全、有效、并完全满足于特定的最 终用途,而进行的测试。我们特别声明,不作任何其他明示或暗示对特定目的适 用性或适销性的保证,以及不对任何间接或附带性的损害责任。



商标已被江西海多化工有限公司注册于中国。