

## 聚醚硅油 H-57

CAS: 70914-12-4

### 产品描述

该助剂是优良的有机硅表面助剂。通过降低涂料表面张力以提高底材的润湿性。增加表面滑爽及耐划伤性和防粘连性,改善流平、提高光泽度、防止贝纳德漩涡。适用于溶剂型、无溶剂型及水性体系的涂料中添加。

### 产品指标

外观	粘度 (25°C) mm <sup>2</sup> /s	密度 (25°C) g/cm <sup>3</sup>	闪点 (闭杯) °C
无色至淡琥珀色液体	200-400	1.01-1.03	>80

### 产品应用

水性体系 (水性颜料、涂料、乳胶漆、水性油墨、中性墨水): 推荐用量总配方的 0.3~1%

油性体系: 推荐用量总配方的 0.05~0.5%

无溶剂体系: 推荐用量总配方的 0.3~1%

在生产过程中的任何阶段加入,为了使用方便,可先用合适的溶剂稀释。

### 安全防护

使用前,请仔细阅读安全数据表 (MSDS) 和容器标签的身体和健康的危害信息。

### 包装与贮运

200 公斤/1000 公斤塑料桶,贮存阴凉、通风、干燥处,保质期 6 个月 (未开封),逾期可重新检测,符合标准可继续使用。按非危险化学品运输。